

Станок фуговальный односторонний СФ4 (К)



Витебск, Беларусь

Станок фуговальный односторонний СФ4 (К) предназначен для продольного одностороннего фугования заготовок из древесины хвойных и лиственных пород по плоскости и под угол с влажностью не более 15%. Год выпуска 2009. Наибольшая ширина обрабатываемой заготовки - 400 мм. Наименьшая длина обрабатываемой заготовки - 400 мм. Наибольшая толщина снимаемого слоя - 6 мм. Подача заготовок - ручная. Высота подъема столов: переднего не менее 6 мм, заднего - не менее 6 мм. Количество ножевых валов - 1 шт. Диаметр окружности резания ножевого вала - 128 мм. Количество ножей ножевого вала - 4 мм. Частота вращения ножевого вала номинальная - 4950 об/мин. Способ торможения - электродинамический. Размеры патрубка пылеприемника номинальные - 400x199 мм. Габаритные размеры станка, мм - 2535x1040x1150. Высота от основания станка до рабочей поверхности стола в верхнем положении - 840 мм. Масса станка - 680 кг. Станок в рабочем состоянии.

Местонахождение: Беларусь, г.Витебск

Специалист отдела сбыта ТЧУП «ТракторАвтоДеталь» г. Волковыск. Ковальчук Ирина; тел. МТС+375-29-886-38-37, т/ф. (ventafax) 8-01512-5-90-54; e-mail: tadzavod@mail.ru; сайт: <http://tad.by/>

РБ+СНГ

Цена: **5 940 Br**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Василий